

CERA-CLEAN



Описание

Высококонцентрированное щелочное средство для глубокой очистки микропористых поверхностей, например керамогранит, бетон. Растворяет загрязнения в автомобильных мастерских и цехах.

Область применения

Для всех щёлочеустойчивых поверхностей и твёрдых полов: керамогранит, натуральный/искусственный камень, твёрдый бетон, глазурованный/неглазурованный кирпич, черепица, эпоксидная смола и т.д.

Дозировка

Ежедневная ручная или машинная уборка: разбавить в соотношении 0,05–0,1л на 10 л воды (0,5 - 1%).

Периодическая машинная уборка: разбавить в соотношении 0,1 –0,2л на 10 л воды (1 - 2%).

Интенсивная уборка: разбавить в соотношении 1 - 2 л на 10 л воды (10 - 20%).

Пятновыводка с твёрдых поверхностей: использовать в неразбавленном виде.

Инструкция по применению

Ежедневная ручная уборка: нанести раствор, использовать флаундер с mopом из микрофибры или х/б. Машинная уборка: нанести раствор, обработать поверхность поломоечной машиной, удалить жидкость (прямой метод). Интенсивная уборка: нанести раствор на 5-10 минут, обработать машиной, удалить жидкость (косвенный метод). Пятновыводка: Нанести продукт в концентрированном виде, дать высохнуть и затем промыть большим количеством воды.

Расход

10л на 50 - 80 м².

Совет

Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Производитель не несет ответственность за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении: 2 года.

Хранение: никаких особых требований.

рН уровень: концентрат: 13,0;
раствор: 10,0 - 11,0.

Состав: ПАВы, растворители, щелочные соли, вода.

